



COOL-FIT 2.0 F Rury - Ognioodporne

Wersja wykonania

- Preizolowana rura PE100 SDR11, wersja metryczna
- Izolacja z pianki GF HE
- Z płaszczem ognioodpornym. Kolor: czarny
- Końce rury przygotowane są do zgrzewania elektrooporowego

Uwagi:

Większe średnice dostępne w katalogu produktów COOL-FIT 4.0

d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Nr kodowy	waga (kg/m)	di (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Cal (inch)
32	75	25	11	16	738 174 308	1,140	26,2	5000	36	1
40	90	32	11	16	738 174 309	1,534	32,6	5000	40	1 ½
50	90	40	11	16	738 174 310	1,722	40,8	5000	44	1 ½
63	110	50	11	16	738 174 311	2,711	51,4	5000	48	2
75	125	65	11	16	738 174 312	3,405	61,4	5000	55	2 ½
90	140	80	11	16	738 174 313	4,320	73,6	5000	62	3
110	160	100	11	16	738 174 314	5,692	90,0	5000	72	4
140	200	125	11	16	738 174 316	9,021	114,6	5000	84	5

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>