



MULTI/JOINT®3400 PLUS Range maggiorato Curva, non antisfilamento

Modello:



- Adatto per tutti i tipi di materiale
- Idoneo per acqua e gas (EPDM solo per acqua potabile)
- Corpo e anelli di serraggio in ghisa sferoidale GGG45 secondo EN-GJS-450-10
- RESICOAT® polvere epossidica, secondo standard GSK e EN 14901
- Guarnizione in NBR o EPDM, NBR secondo EN 682 (-5°C +50°C), EPDM secondo EN 681-1 (0°C + 50°C)
- Disassamento fino a 8° per lato
- Bulloni, dadi e rondelle in acciaio inox A2 (AISI 304) o A4 (AISI 316)
- Protezione igienica inclusa DN50-DN1025

Istruzioni di montaggio:

- Leggere il manuale d'uso
- Per tutti i tubi in plastica, è consigliabile e in alcuni casi obbligatorio, l'utilizzo di bocche di rinforzo (v. accessori) Verificare le nostre informazioni tecniche.

Attenzione:

ID min. = profondità di inserimento minima



DN (mm)	Range 1 (mm)	Range 3 (mm)	NBR / A2 Codice	EPDM / A2 Codice	NBR / A4 Codice	EPDM / A4 Codice	Peso (kg)
80	84 - 105	84 - 105	709 471 214	709 471 614	709 471 014	709 471 314	10,000
100	104 - 132	104 - 132	709 471 216	709 471 616	709 471 016	709 471 316	13,300
150	154 - 192	154 - 192	709 471 220	709 471 620	709 471 020	709 471 320	25,400

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	f (mm)	PN Acqua (bar)	MOP Gas (bar)
80	300 - 322	210	84	3xM12	100	25	8
100	359 - 385	241	90	3xM16	125	25	8
150	441 - 478	312	110	4xM16	175	25	8

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>