



PROGEF Standard Kugelhahn Typ 546 Sanipex MT

Ausführung:

- Material: PP-H
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung aus PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind nicht kompatibel zu Typ 346

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktions-Modul mit integrierten Endschaltern
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer

Rp (inch)	d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
3/8	16	10	10	70	700 246 911	1	0,115
1/2	20	15	10	185	700 246 912	1	0,115
3/4	26	20	10	350	700 246 913	1	0,178
1	32	25	10	700	700 246 914	1	0,253
1 1/4	40	32	10	1000	700 246 915	1	0,442
1 1/2	50	40	10	1600	700 246 916	1	0,607
2	63	50	10	3100	700 246 917	1	1,118

Rp (inch)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Z (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
3/8	50	57	27	146	77	56	108	25	32	45
1/2	50	57	27	160	77	56	112	25	32	45
3/4	58	67	30	191	97	65	133	25	39	58
1	68	73	36	215	97	71	141	25	39	58
1 1/4	84	90	44	257	128	85	169	45	54	74
1 1/2	97	97	51	297	128	89	197	45	54	74
2	124	116	64	363	152	101	237	45	66	87

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>