





PVC-U Kugelhahn Typ 546 Pro
Mit Klebemuffen PVC-U ASTM
Inklusive 2 Gewindemuffen NPT

Ausführung:

- Serienmässig abschliessbar
- Kugeldichtung aus PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- Z-Masse, Anschlusssteile und Überwurfmuttern sind kompatibel mit Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung inkl. LED Sensor (PNP, NPN und NAMUR)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
				(l/min)						
16	10	3/8	16	70	163 546 341	1	0,194	163 546 351	1	0,194
20	15	1/2	16	185	163 546 342	1	0,248	163 546 352	1	0,250
25	20	3/4	16	350	163 546 343	1	0,358	163 546 353	1	0,267
32	25	1	16	700	163 546 344	1	0,517	163 546 354	1	0,520
40	32	1 1/4	16	1000	163 546 345	1	0,652	163 546 355	1	0,810
50	40	1 1/2	16	1600	163 546 346	1	1,166	163 546 356	1	1,180
63	50	2	16	3100	163 546 347	1	2,055	163 546 357	1	2,078
75	65	2 1/2	16	5000	163 546 348	1	5,400	163 546 358	1	5,400
90	80	3	16	7000	163 546 349	1	5,821	163 546 359	1	6,689
110	100	4	16	11000	163 546 350	1	12,800	163 546 360	1	12,800

d	B3	DE1	G	H	H1	H4	L	Lz	M	M1	M2	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	25	50	M6	197	27	12	92	28	82	35	47	64
20	25	50	M6	197	27	12	95	28	82	35	47	64
25	25	58	M6	201	30	12	110	33	106	44	62	72
32	25	68	M6	207	36	12	123	36	106	44	62	79
40	45	84	M8	213	44	15	146	43	131	57	74	94
50	45	97	M8	219	51	15	157	45	131	57	74	95
63	45	124	M8	234	64	15	183	51	152	66	86	107
75	70	166	M8	234	85	15	233	68	270	64	206	144
90	70	200	M8	234	105	15	254	71	270	64	206	151
110	120	238	M12	234	123	22	301	82	320	64	206	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>