





SYGEF Standaard kogelkraan type 546 Pro met ECTFE inlegdeel SDR21/ PN10

uitvoering:

- materiaal: PVDF
- standaard vergrendelbare handgreep (DN10-DN50)
- radiaal in- en uitbouwbaar
- kogelafdichting uit PTFE
- geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
- z-maat, inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546 (1st generatie)
- met ECTFE inlegdeel SDR21/ PN10
- materiaal: afsluiter: PVDF, inlegdeel: ECTFE

optioneel:

- interface-module met open-dichtmeldsensor, incl. LED indicatie (DN10-50)
- veersluitende handgreep ("Dodemans") (DN10-25)
- stelaandrijvingen pneumatisch en elektrisch van Georg Fischer
- individuele configuratie van de afsluiter mogelijk

d	DN	PN	kv-waarde	FKM	FFKM
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	Code
			(l/min)		
20	15	10	185	700 247 761	700 247 767
25	20	10	350	700 247 762	700 247 768
32	25	10	700	700 247 763	700 247 769
40	32	10	1000	700 247 764	700 247 770
50	40	10	1600	700 247 765	700 247 771
63	50	10	3100	700 247 766	700 247 772

d	DN	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L4	L5	L6	M	e
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
20	15	50	61	27	12	160	82	56	25	35	47	M6	1,9
25	20	58	78	30	12	173	105	65	25	44	62	M6	1,9
32	25	68	80	36	15	183	105	71	45	44	62	M8	2,4
40	32	84	95	44	15	219	131	85	45	57	74	M8	2,4
50	40	97	102	51	15	225	131	89	45	57	74	M8	3,0
63	50	124	117	64	15	242	152	101	70	66	86	M8	3,0

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>