




ecoFIT Kugelhahn Typ 546 Pro PVC-U
Mit Stumpfschweisstützen PE100 SDR17,6 metrisch

Ausführung:


- Serienmässig abschliessbar
- Kugeldichtung aus PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen Edelstahl für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung inkl. LED Sensor (PNP, NPN und NAMUR)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert	EPDM	SP	Gewicht	FKM	SP	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code		(kg)	Code		(kg)
40	32	1 ¼	16	1000	161 546 805	1	0,582	161 546 815	1	0,550
50	40	1 ½	16	1600	161 546 806	1	0,750	161 546 816	1	0,750
63	50	2	16	3100	161 546 807	1	1,605	161 546 817	1	1,501



d	B3	DE1	G	H	H1	H4	L	Lz	M	M1	M2	s1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	45	84	M8	95,0	44	15		43	131	57	74	
50	45	97	M8	101,5	51	15	191	45	131	57	74	2,9
63	45	124	M8	116,5	64	15	220	51	152	66	86	3,6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>