





PROGEF Standard

Vanne à membrane DIASTAR Six

FC (Fermeture sans pression)

Manchons unions avec bouts mâles SDR11 métrique

Exécution:

- matériel: Polypropylène (PP-H)
- Indice d'écoulement doublé par rapport à la précédente version
- La tête de vanne vissée remplace quatre écrous
- Connection d'air rotative à intervalle de 90°
- montage et démontage radial
- longueur hors-tout minimum

Option:

- différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientèle)

d (mm)	DN (mm)	Pouces (inch)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Code	poids (kg)	FKM Code	poids (kg)
25	20	¾	6	271	167 614 113	0,871	800 047 262	1,760
32	25	1	6	481	167 614 114	1,589	800 047 263	2,610
40	32	1 ¼	6	759	167 614 115	1,805	800 047 259	3,760
50	40	1 ½	6	960	167 614 116	2,279	800 047 264	6,220
63	50	2	6	1181	167 614 117	3,421	800 047 265	7,800

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M (mm)	e (mm)	Course = Hx (mm)	pouce (inch)
25	96	¾	132	18	12	73	57	221	25	M6	2,3	10	¾
32	96	¾	143	22	12	84	57	234	25	M6	2,9	13	1
40	120	¾	173	26	15	99	69	260	45	M8	3,7	14	1 ¼
50	120	¾	193	32	15	119	69	284	45	M8	4,6	16	1 ½
63	120	¾	205	39	15	132	69	321	45	M8	5,8	16	2

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>